

DYOPA PLUS+

Le Mat Rapide & Économique / The Quick & Smart Matte / Die Schnelle & Wirtschaftliche Mattfarbe

SECTION 1 : DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

FR :

Peinture murale intérieure mate décorative à base d'émulsion PVA. Conçue pour allier économie et performance, elle offre une excellente adhérence et ne s'écaille pas. Son atout majeur est son séchage ultra-rapide, permettant une remise en service accélérée des locaux. Idéale pour les rénovations locatives et les plafonds.

DE:

Dekorative matte Innenwandfarbe auf PVA-Emulsionsbasis. Entwickelt, um Wirtschaftlichkeit und Leistung zu verbinden, bietet sie eine hervorragende Haftung und blättert nicht ab. Ihr Hauptvorteil ist die ultraschnelle Trocknung, die eine beschleunigte Wiederinbetriebnahme der Räume ermöglicht. Ideal für Mietrenovierungen und Decken.

EN:

Decorative matte interior wall paint based on PVA emulsion. Designed to combine economy and performance, it offers excellent adhesion and does not crack. Its major asset is its ultra-fast drying time, allowing for accelerated room turnaround. Ideal for rental renovations and ceilings.

SECTION 2 : DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

SPÉCIFICATION / SPEZIFIKATION / SPECIFICATION	VALEUR / WERT / VALUE
Famille / Kategorie / Category	Émulsion PVA / PVA Emulsion
Aspect / Glanzgrad / Sheen	Full Mat (G3)
Lavabilité / Waschbeständigkeit / Scrub	Classe 3
Rendement / Ergiebigkeit / Coverage	10 - 12 m ² /L (per coat/pro Schicht)
Séchage / Trocknung / Drying	Recoat: 1-2 hours / Entre couches : 1-2h
Dilution / Verdünnung / Thinning	Eau / Wasser / Water : 25%
COV / VOC	< 30 g/L (Class A+)

SECTION 3 : APPLICATION / ANWENDUNG / APPLICATION

FR :

1. **Préparation** : Éliminer graisses, saletés et anciennes peintures écaillées.
2. **Primaire** : Appliquer une sous-couche adaptée sur toute la surface pour garantir l'accroche de l'émulsion PVA.
3. **Application** : Diluer à **25%** avec de l'eau. Appliquer en 2 couches. Grâce au séchage rapide, la seconde couche peut être appliquée après seulement 1 à 2 heures.

DE:

1. **Vorbereitung**: Fett, Schmutz und alte abblätternde Farbe entfernen.
2. **Grundierung**: Anwendung einer geeigneten Grundierung auf der gesamten Fläche, um die Haftung der PVA-Emulsion zu gewährleisten.
3. **Anwendung**: Mit **25%** Wasser verdünnen. In 2 Schichten auftragen. Dank der schnellen Trocknung kann die zweite Schicht bereits nach 1 bis 2 Stunden aufgetragen werden.

EN:

1. **Preparation**: Remove grease, dirt, and old flaking paint.
2. **Primer**: Apply a suitable primer over the entire surface to guarantee PVA emulsion adhesion.
3. **Application**: Dilute **25%** with water. Apply in 2 coats. Thanks to fast drying, the second coat can be applied after only 1 to 2 hours.