

DYOSAN

Le Mat à Haut Rendement / High Coverage Matte / Die Hocheffiziente Mattfarbe

SECTION 1 : DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

FR :

Peinture intérieure mate à base d'émulsion acrylique formulée pour une blancheur supérieure et un pouvoir couvrant exceptionnel. Idéale pour les grands volumes exigeant un résultat impeccable et économique. Sa structure permet une grande respirabilité du support.

IMPORTANT : Ce produit possède une formule hautement concentrée. Une **odeur caractéristique** peut se dégager lors de l'application. Il est impératif de ventiler la pièce pendant les travaux et le séchage.

DE:

Matte Innenfarbe auf Acrylemulsionsbasis, formuliert für überlegenen Weißgrad und außergewöhnliche Deckkraft. Ideal für große Projekte, die ein tadelloses und wirtschaftliches Ergebnis erfordern. Ihre Struktur ermöglicht eine hohe Atmungsaktivität des Untergrunds.

WICHTIG: Dieses Produkt hat eine hochkonzentrierte Formel. Während der Anwendung kann ein **charakteristischer Geruch** auftreten. Der Raum muss während der Arbeiten und der Trocknung zwingend gut belüftet werden.

EN:

Matte interior paint based on acrylic emulsion formulated for superior whiteness and exceptional covering power. Ideal for large volumes requiring an impeccable and economical result. Its structure allows for high breathability of the substrate.

IMPORTANT: This product features a highly concentrated formula. A **characteristic odor** may be emitted during application. Ventilation of the room during work and drying is mandatory.

SECTION 2 : DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

SPÉCIFICATION / SPEZIFIKATION / SPECIFICATION	VALEUR / WERT / VALUE
Famille / Kategorie / Category	Acrylique / Acrylic
Aspect / Glanzgrad / Sheen	Mat / Matt / Matte (G3)
Lavabilité / Waschbeständigkeit / Scrub	Classe 2
Rendement / Ergiebigkeit / Coverage	14 - 18 m ² /L (per coat/pro Schicht)

Séchage / Trocknung / Drying	Recoat: 2-3 hours / Entre couches : 2-3h
Dilution / Verdünnung / Thinning	Eau / Wasser / Water : 30%
COV / VOC	< 30 g/L (Class A+)

SECTION 3 : APPLICATION / ANWENDUNG / APPLICATION

FR :

1. **Préparation** : Éliminer traces de graisse, salissures et parties non adhérentes.
2. **Primaire** : Appliquer un primaire adapté pour saturer les fonds. Utiliser un primaire spécifique en cas de changement de couleur radical.
3. **Application** : **Diluer impérativement à 30%** avec de l'eau. Appliquer en 2 couches. Laisser sécher 2 à 3 heures entre les couches.

DE:

1. **Vorbereitung**: Fettspuren, Schmutz und lose Teile entfernen.
2. **Grundierung**: Untergründe mit einem geeigneten Grundiermittel sättigen. Bei starkem Farbwechsel eine spezielle Grundierung verwenden.
3. **Anwendung**: **Zwingend 30%** mit Wasser verdünnen. In 2 Schichten auftragen. Zwischen den Schichten 2 bis 3 Stunden trocknen lassen.