



Professional Interior

Peinture Murale Mate Intérieure



DESCRIPTION: Peinture économique intérieure, d'aspect mat, à base d'émulsion acrylique.

PROPRIÉTÉS: Offre une bonne adhérence sur toute surface murale, sèche rapidement, ne craint pas les fissures ni les décollements.

DOMAINES D'APPLICATION: A utiliser sur tous supports muraux et plafonds à l'intérieur des bâtiments.

MISE EN ŒUVRE: Après avoir

éliminé toutes traces de graisses et de salissures ainsi que boursouflures et parties non adhérentes d'anciennes peintures, la surface d'application est saturée avec Dyobinder. Si nécessaire, les supports irréguliers sont uniformisés à l'aide de Dyorit.

Prêt à emploi. Appliquer en 2 couches à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Attendre environ

2 à 3 heures entre les couches en fonction de la température ambiante et de l'humidité.

Spécifications Techniques

Code du Produit	253
Code de Base	-
Taux de Recouvrement (une couche)	6-8 m ² /kg
Durée de Conservation	3 Années
Taille du Paquet	<input type="checkbox"/> 3,5 kg <input type="checkbox"/> 10 kg <input type="checkbox"/> 20 kg <input type="checkbox"/> 25 kg



This product :

TS ISO 10002 TS EN ISO 14001
TS ISO 45001 TS EN ISO 50001
TS EN ISO 9001 TS EN ISO/IEC 27001

Has been produced in Dyo foundations with certified to standards.

Conforme a EN 13300

- Veuillez consulter l'emballage du produit/le formulaire d'information sur la sécurité pour connaître les risques et les avertissements de sécurité.
- Afin d'obtenir les meilleures performances du produit, veuillez consulter les instructions du produit.

VOC

BRILLANCE

RÉSISTANCE DE FROTTEMENT HUMIDE

FORCE DE RECOUVREMENT

<30 g/L , Directive 2004/42/CE
Annex.II.A-a

G3, Mat

Classe 2

Classe 2 (6,5 m²/L)



Nettoyer le support



Prête à l'utilisation



Mélanger



Appliquer au pistolet



Appliquer à la brosse



Appliquer au rouleau



5° à 35°C
Température d'application



0°C
Protéger du gel



Entre 2 couches:
2 à 3h

