

DINAMIK EXTERIOR

Le Bouclier Silicone / The Silicone Shield / Der Silikon-Schutzschild

SECTION 1 : DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

FR :

Peinture de façade haut de gamme à base de résine silicone. Conçue pour résister aux conditions climatiques extrêmes (gel, UV, pluie battante). Sa technologie hydrophobe crée un effet perlant (l'eau glisse sans pénétrer) tout en restant hautement perméable à la vapeur d'eau pour garder les murs sains. Auto-lavable par la pluie.

DE:

Hochwertige Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis. Entwickelt, um extremen Wetterbedingungen (Frost, UV, Schlagregen) standzuhalten. Ihre hydrophobe Technologie erzeugt einen Abperleffekt (Wasser gleitet ab, ohne einzudringen), bleibt aber hoch wasserdampfdurchlässig, um die Wände gesund zu halten. Selbstreinigend durch Regen.

EN:

High-end façade paint based on silicone resin. Designed to withstand extreme weather conditions (frost, UV, driving rain). Its hydrophobic technology creates a beading effect (water slides off without penetrating) while remaining highly breathable to keep walls sound. Self-cleaning via rain.

SECTION 2 : DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

SPÉCIFICATION / SPEZIFIKATION / SPECIFICATION	VALEUR / WERT / VALUE
Famille / Kategorie / Category	Façade Silicone / Silikon-Fassade
Aspect / Glanzgrad / Sheen	Mat / Matt / Matte
Résistance / Beständigkeit / Resistance	UV, Eau, Alcalis / UV, Wasser, Alkali
Rendement / Ergiebigkeit / Coverage	8 - 10 m²/L (per coat/pro Schicht)
Séchage / Trocknung / Drying	Touch: 1-2h Recoat: 12 hours
Dilution / Verdünnung / Thinning	Eau / Wasser / Water : 10-15%
COV / VOC	< 40 g/L (Exterior Standard)

SECTION 3 : APPLICATION / ANWENDUNG / APPLICATION

FR :

1. **Préparation** : Nettoyer la façade (haute pression si nécessaire). Traiter les mousses/algues. Le support doit être sec.
2. **Primaire** : Application **obligatoire** d'un primaire adapté pour fixer les fonds farinants et garantir l'accroche.
3. **Application** : Diluer la 1ère couche à 15%, la 2ème à 10%. Ne pas appliquer en plein soleil (risque de grillage) ou par temps de pluie.

DE:

1. **Vorbereitung**: Fassade reinigen (Hochdruck wenn nötig). Moos/Algen behandeln. Der Untergrund muss trocken sein.
2. **Grundierung: Zwingende** Anwendung einer geeigneten Grundierung, um kreibende Untergründe zu festigen und Haftung zu garantieren.
3. **Anwendung**: 1. Schicht 15% verdünnen, 2. Schicht 10%. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Regenwetter auftragen.

EN:

1. **Preparation**: Clean the façade (pressure wash if needed). Treat moss/algae. Surface must be dry.
2. **Primer: Mandatory** application of a suitable primer to bind chalky surfaces and guarantee adhesion.
3. **Application**: Dilute 1st coat 15%, 2nd coat 10%. Do not apply in direct scorching sunlight or rainy weather.