

DINAMIK SOFT

L'Effet Velours & Soyeux / The Velvet Touch / Der Samt-Effekt

SECTION 1 : DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

FR :

Peinture intérieure de finition décorative à aspect "Velours". Sa texture soyeuse unique offre une profondeur visuelle exceptionnelle et un toucher doux. Formulée à base d'eau, elle est respirante, inodore et lessivable. Idéale pour les salons, chambres et espaces de réception exigeant une élégance discrète.

DE:

Dekorative Innenfarbe mit "Samt"-Optik. Ihre einzigartige seidige Textur bietet eine außergewöhnliche visuelle Tiefe und eine weiche Haptik. Auf Wasserbasis formuliert, ist sie atmungsaktiv, geruchlos und waschbeständig. Ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Empfangsbereiche, die diskrete Eleganz erfordern.

EN:

Decorative interior paint with a "Velvet" finish. Its unique silky texture offers exceptional visual depth and a soft touch. Water-based formulation, breathable, odorless, and washable. Ideal for living rooms, bedrooms, and reception areas requiring understated elegance.

SECTION 2 : DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

SPÉCIFICATION / SPEZIFIKATION / SPECIFICATION	VALEUR / WERT / VALUE
Famille / Kategorie / Category	Acrylique Soyeuse / Silky Acrylic
Aspect / Glanzgrad / Sheen	Velours / Seidenmatt / Velvet Sheen
Rendement / Ergiebigkeit / Coverage	12 - 16 m²/L (per coat/pro Schicht)
Séchage / Trocknung / Drying	Touch: 30-45 min Recoat: 24 hours
Dilution / Verdünnung / Thinning	Eau / Wasser / Water : 10-15%
Nettoyage / Reinigung / Cleaning	Eau / Wasser / Water
COV / VOC	< 30 g/L (Class A+)

SECTION 3 : APPLICATION / ANWENDUNG / APPLICATION

FR :

1. **Préparation** : Supports sains, secs et propres. Poncer légèrement les anciennes peintures brillantes.
2. **Primaire** : Application d'un primaire adapté recommandée pour uniformiser l'absorption.
3. **Application** : Diluer à 10-15%. Appliquer en 2 couches croisées au rouleau poils courts ou moyens pour accentuer l'effet tendu.

DE:

1. **Vorbereitung**: Untergründe müssen gesund, trocken und sauber sein. Alte Glanzanstriche leicht anschleifen.
2. **Grundierung**: Anwendung einer geeigneten Grundierung empfohlen, um die Saugfähigkeit zu vereinheitlichen.
3. **Anwendung**: 10-15% verdünnen. In 2 Kreuzgängen mit kurz- oder mittelfloriger Rolle auftragen, um den glatten Effekt zu betonen.

EN:

1. **Preparation**: Surfaces must be sound, dry, and clean. Lightly sand old glossy paints.
2. **Primer**: Application of a suitable primer is recommended to equalize absorption.
3. **Application**: Dilute 10-15%. Apply in 2 cross coats using a short or medium pile roller to enhance the smooth finish.