

NEOSTAR SILICONE

La Haute Couture du Mat / The High-End Matte / Die Premium-Mattfarbe

SECTION 1 : DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

FR :

Peinture intérieure mate de haute technologie, renforcée aux résines de silicone. Conçue pour les chantiers exigeants, elle offre une lavabilité exceptionnelle et une structure microporeuse qui laisse respirer les supports tout en masquant les micro-fissures. Finition "Mat Profond".

DE:

Hochtechnologische matte Innenfarbe, verstärkt mit Silikonharzen. Entwickelt für anspruchsvolle Projekte, bietet sie außergewöhnliche Waschbeständigkeit und eine mikroporöse Struktur, die den Untergrund atmen lässt und gleichzeitig Haarrisse abdeckt. Finish: "Tiefmatt".

EN:

High-tech matte interior paint, reinforced with silicone resins. Designed for demanding projects, it offers exceptional scrubability and a microporous structure that allows substrates to breathe while bridging micro-cracks. Finish: "Deep Matte".

SECTION 2 : DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

SPÉCIFICATION / SPEZIFIKATION / SPECIFICATION	VALEUR / WERT / VALUE
Famille / Kategorie / Category	Silicone-Acrylique (Phase Aqueuse)
Aspect / Glanzgrad / Sheen	Mat Profond / Tiefmatt / Deep Matte
Densité / Dichte / Density	~ 1.55 g/cm ³
Rendement / Ergiebigkeit / Coverage	10 - 12 m ² /L (per coat/pro Schicht)
Séchage / Trocknung / Drying	Touch: 30-60 min Recoat: 6-8 hours
Dilution / Verdünnung / Thinning	Eau / Wasser / Water : 25% (Max)
COV / VOC	< 30 g/L (Class A+)

SECTION 3 : APPLICATION / ANWENDUNG / APPLICATION

FR :

1. **Préparation** : Le support doit être sec, propre et dépoussiéré. Éliminer les anciennes peintures non adhérentes.
2. **Primaire** : Sur plâtre neuf ou fonds absorbants, appliquer une couche de primaire d'accrochage adapté.
3. **Application** : Bien mélanger. Appliquer en 2 couches au rouleau, brosse ou pistolet Airless. Respecter le temps de séchage.

DE:

1. **Vorbereitung**: Der Untergrund muss trocken, sauber und staubfrei sein. Alte, nicht haftende Anstriche entfernen.
2. **Grundierung**: Auf neuem Putz oder saugenden Untergründen eine geeignete Grundierung auftragen.
3. **Anwendung**: Gut umrühren. In 2 Schichten mit Rolle, Pinsel oder Airless auftragen. Trocknungszeit beachten.

EN:

1. **Preparation**: Surface must be dry, clean, and dust-free. Remove old flaking paint.
2. **Primer**: On new plaster or absorbent surfaces, apply one coat of a suitable primer.
3. **Application**: Stir well. Apply in 2 coats using a roller, brush, or Airless spray. Observe drying times.
- 1.